



SALES • RENTAL • SERVICE • TRAINING -worldwide-

K-BP-2



Member of:



- Befahrung von Rotorblättern Geeignet für Rotor- / Turmabstand
- bis zu 10,00 m Geeignet für Turmdurchmesser von bis zu 4,50
- m Besseres Erreichen des Rotorblattes durch
- Schiebepattformen Optimale Arbeitsstellung Befahrung an
- Gittermasten möglich TÜV geprüft.
- Access for rotor blades
- Usable for distance of rotor to tower up to 10,00 m
- Usable for tower diameter up to 4,50 m
- Optimal access of rotor blades by sliding platforms
- Optimal working position
- TÜV certified

TECHNISCHE INFORMATIONEN *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

Eigengewicht Arbeitsbühne [deadweight platform]	1200 kg
Gesamtgewicht mit Anhänger [total weight with trailer]	2800 kg
Transportmaße (LxBxH) [dimension for transport on trailer (wxdxh)]	4700 mm x 2500 mm x 2910 mm
Nutzlast [working load]	400 kg (3 Personen + Ausrüstung)[3] persons + equipment]
Antrieb [power train]	2 x Winden Nutzlast 800 kg[2xwinchesworkingload 800 kg]
Seilgeschwindigkeit [rated speed]	9 m / min 2 x Traglast 800 kg[2x bearing load 800 kg]
Seilsicherung [fall arrest device]	Zentralsteuerung mit Hängetastersteuerung [control box with control panel]
Steuerung [control devices]	IP 55 Elektrisch mittels Abdruckrahmen (Zahnstange) [by pressure frame with pinion rack, electrical]
Sicherheitsklasse [protection class]	Aluminium Stahl galvanisiert [steel galvanized]
Führung der Arbeitsbühne zum Rotorblatt / Turm [guidance of platform towards tower/ blade]	-20° bis + 40 ° C / bis max. 11 m/s Minimum 12 kVA 400 V / 50 Hz / 32 Ampere 5 x 4 mm2 IP44
Werkstoff Arbeitsbühne / Abdruckrahmen / [material platform / pressure frame]	
Material Tragrahmen [material frame for suspension]	
Nutzungsbedingungen: Temperatur, Wind [temperature range , max. wind speed]	
Benötigte Stromleistung [required power]	
Stromspannung [voltage]	
Elektrozuleitungskabel [electric supply cable]	
Montagezeit [time for set up]	
Blattabstand zum Turm [distance Blade to tower]	
	0,5 Std. + Seilinstallation[0,5 hours + rope installation]
	min. 0,30 m; max. 10,00 m

